

Technisches Datenblatt

OMPRO B 16 Emulan Finish

Mehrzweckemulsion zur Beschichtung und Wischpflege

Stand: 01.06.2015

Eigenschaften

Für die Beschichtung von wasserbeständigen und beschichtbaren Bodenbelägen. Besonders geeignet für die Anwendung auf PVC, Linoleum und Parkett. Als Steinbodenvollpflege für alle beschichtbaren Natur- und Kunststeine geeignet.

- Gute Füllkraft und guter Verlauf
- Wasserfester Vollglanzfilm
- Rutschhemmend, trittsicher und sehr strapazierfähig
- Widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse
- Als Wischpflege einsetzbar
- Zum Cleanern geeignet
- Geeignet für das Polieren mit der High-Speed-Maschine

Anwendung / Dosierung

Beschichtung/Cleanern:

Unverdünnt anwenden. Produkt auf den sauberen und trockenen Boden dünn und gleichmäßig auftragen, trocknen lassen und bei Bedarf polieren. Auftrag je nach Bedarf wiederholen.

Wischpflege:

50-100 ml mit 10 Liter kaltem Wasser verdünnen.

Inhaltsstoffangabe

< 5 % nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Technische Daten

Farbe:	weiß
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert:	9,3
Dichte:	1,03 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.