

# ompro® Meta-Clean Spezial

## Universalentfetter/ Kaltreiniger/ Entwaxer

ompro® Meta-Clean Spezial ist ein Reiniger und Entfetter auf Basis entaromatisierter Kohlenwasserstoffe, frei von CKW, FCKW und aromatenhaltigen Komponenten.

Hohe Reinigungskraft, geringe Geruchsentwicklung und ein hoher Flammpunkt sind die wesentlichen Pluspunkte von **ompro® Meta-Clean Spezial**.

### **Chemische/Physikalische Daten**

Aussehen	klare Flüssigkeit
Dichte	0,78 g/ml (20°C)
Flammpunkt	63°C (stabil)
Verdunstung	ca. 150 (Ether=1)
WGK	1 (Zuordnung)

### **Anwendung**

Fahrzeuge, Filter, Getriebe, Maschinen, Tanks, Düsen, Werkstattböden, Werkstücke, Reparaturteile und Werkräume sind mit **ompro® Meta-Clean Spezial** problemlos zu reinigen.

Eisen- und Buntmetalle, Stahl, Fliesen, Stein, Marmor, ausgehärtete Lackschichten, etc. werden nicht angegriffen.

**ompro® Meta-Clean Spezial** eignet sich auch für die Entwaxung von Neufahrzeugen.

### **Verarbeitung**

**ompro® Meta-Clean Spezial** wird kalt oder warm (bis max. 45°C) im Streichen mit Pinsel und Bürste, im Wischen mit Lappen oder Schwamm, im Dampfstrahl-, Kalt- oder Heißwasserhochdruckgerät (max. 10%ig) verarbeitet. Weiterhin wird unser Produkt in Kleinteilereinigern/ Waschtischen eingesetzt.

### **Entsorgung**

Bei der Entsorgung/ Aufarbeitung ist der Hersteller behilflich.

### **Lieferform**

30-ltr.-Weißblechkanister a 20 kg

50-ltr.-Drum a 40 kg

200-ltr.-Drum a 160 kg

Container/ Tankwagen

### **Schutzvorschriften**

Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

### **Hinweis**

Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen unseren besten gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie erfolgen informationshalber; für die Einhaltung der genannten Vorschriften etc. haftet nach Gefahrübergang ausschließlich der Empfänger unserer Produkte.

Angesichts der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte werden durch die vorstehenden Angaben weder bestimmte Eigenschaften zugesichert noch kann die Eignung der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke hergeleitet werden. Für die vertragsgerechte Qualität unserer Produkte leisten wir Gewähr im Umfang unserer AGB. Gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.  
08/201/ Ma