

### BESCHREIBUNG

KIM-TEC Motorschutzlack – Spray ist ein elastischer, temperaturbeständiger, transparenter Klarlack, der nach vorheriger Reinigung Motor- und Aggregateilen ein neuwertiges Aussehen verleiht. Durch die hohe Elastizität von KIM-TEC Motorschutzlack-Spray werden Gummi- und Kunststoffteile vor Rissbildungen die über Materialbewegungen entstehen könnten, geschützt.

### Motorschutzlack-Spray

Artikel Nr. 3811016  
EAN: 4021799123189

Stand: April 2017

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Hochelastisch
- Hohes Haftvermögen auf Gummi- und Kunststoffteilen
- Greift Gummi und Kunststoffe nicht an
- Schützt Zündkabel vor Nässe
- Verhindert das Festsetzen von Schmutz im Motorraum
- Schützt den Motorraum und die Aggregate vor Korrosion und Oxidation.
- Temperaturbeständig bis 100 °C

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Für den Motorinnenraum
- Für Zündkabel und Schläuche
- Als Schutzlackierung für Metallteile
- Als Überzuglack für farbig lackierte Teile.

### VERARBEITUNG

Die mit KIM-TEC Motorschutzlack-Spray zu behandelten Teile müssen gründlich gereinigt werden und frei von Fetten, Ölen, Staub und losen Anhaftungen sowie trocken sein.

Die besten Arbeitsergebnisse erzielt man bei einer Temperatur für Material, Untergrund und Umgebung von 18-20 °C. Vor der Anwendung von KIM-TEC Motorschutzlack-Spray ab dem hörbaren Anschlagen der Mischkugeln intensiv 2 Minuten schütteln.

Mit einem Abstand von ca. 20 – 25 cm die zu beschichtenden Teile im Kreuzgang einsprühen.

Bei einer Material- und Umgebungstemperatur von +20 °C sind die behandelten Teile noch 15 Minuten grifftrocken.

– **PRODUKTE DER  
BAU-CHEMIE**

– **PFLEGE - UND  
WARTUNGSPRODUKTE**

– **KLEB- UND  
SICHERUNGS-  
PRODUKTE**

– **REINIGUNGSMITTEL**

– **LACKE UND FARBEN**

## LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von  $-5\text{ °C}$  bis  $+30\text{ °C}$ , eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

## Motorschutzlack-Spray

Artikel Nr. 3811016  
EAN: 4021799123189

Stand: April 2017

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

[www.kim-tec.de](http://www.kim-tec.de) • [info@kim-tec.de](mailto:info@kim-tec.de)  
Kirschenweg 2 • D-97232 Sulzdorf

Tel.: +49 (0) 9334/978-0  
Fax: +49 (0) 9334/978-111

- 2 -

HERSTELLER

**KIM JAROLIM**  
Im- und Export GmbH